

## LE MODÈLE QUI VIENT À BOUT DE TOUT MATÉRIAU



Le concasseur à percussion mobile GIPO P 131 ML DB (ML= Séparateur magnétique longitudinale, DB = Bande pivotante) est conçu pour traiter du béton fortement armé.

MODÈLES AVEC VERSION ML DB	P 131 ML DB	P 130 ML DB	P 150 ML DB	P 170 ML DB
<b>Poids**</b>				
Poids opérationnel (kg)	60000 - 67000	70000 - 78000	80000 - 90000	90000 - 110000
Poids de transport installation (kg)	58000 - 65000	68000 - 75000	78000 - 87000	Jusqu'à 90 000
<b>Agrégat entraînement</b>				
Puissance d'entraînement (kW)	Jusqu'à 350	Jusqu'à 430	Jusqu'à 430	Jusqu'à 560

ÉQUIPEMENT DU CONCASSEUR	P 131 ML DB	P 130 ML DB	P 150 ML DB	P 170 ML DB
<b>Trémie d'alimentation</b>				
Taille entrante max lxHxL (mm)	900x800x1100 (2500)	600x900x1100 (2500)	900x1000x1300 (2500)	900x1000x1500 (2500)
Entrée du concasseur lxL (mm)	1270x800 (*920)	1270x925 (*1100)	1500x925 (*1100)	1670x925 (*1100)
Volume de trémie (m <sup>3</sup> )	6	6	8	9
<b>Goulotte d'alimentation</b>				
Dimensions Goulotte C lxL (mm)	1180x4100	1180x4100	1400x4100	-
Dimensions goulotte FDR lxL (mm)	1200x2400	1200x2400	1320x2400	1500x2350
<b>Pré-crible</b>			<b>EN OPTION</b>	
Étage supérieur lxL (mm)	1200x3160	1200x3160	1430x3160	1600x3300
Étage inférieur Lxl (mm)	2 x 1250x1180	2 x 1250x1180	2 x 1250x1410	2 x 1180x1580
<b>Bande de mise en tas latérale scalpeur à disque</b>			<b>EN OPTION</b>	
Largeur de tapis (mm)			1000	
<b>Concasseur à percussion</b>				
Entrée du concasseur lxL (mm)	1270x800 (*920)	1270x925 (*1100)	1500x925 (*1100)	1670x925 (*1100)
Diamètre de rotor (mm)	1200	1300	1300	1300 (1400)
<b>Extracteur vibrant</b>				
Dimensions lxL (mm)	1330x2350	1330x2350	1560x2550	1730x2550
Épais. plaque d'usure de fond (mm)	25+15	25+15	25+10	25
<b>Convoyeur d'évacuation du concassé</b>				
Largeur de tapis (mm)	1400	1600	1600	1800 (jusqu'à 2200)
<b>Bande magnétique</b>				
Largeur de tapis (mm)	1500	1500	1500 (1600)	1600 (jusqu'à 2200)
<b>Bande pivotante</b>				
Largeur de tapis (mm)	1000	1000	1000	1200

## ÉQUIPEMENT EN OPTION

### Alimentation

- Rehausse de paroi de trémie manuelle ou hydraulique
- Revêtement anti-usure

### Unité de concassage

- 3e écran de concassage pour traitement de gravier
- Battoirs pour chaque application
- Rotor ouvert ou fermé
- Potence pivotante pour remplacer les battoirs
- Verrouillage hydraulique de l'axe
- Entrée de concasseur agrandie

### Unité d'entraînement

- Systèmes d'entraînement :
  - Diesel-hydraulique avec concasseur, entraînement direct
  - Électrique-hydraulique avec concasseur, entraînement direct
  - Combinaison diesel / électrique-hydraulique
- Choix de moteurs de divers constructeurs

### Bandes de convoyage

- Systèmes rabattables ou emboîtables pour une préparation rapide au transport
- Longueurs de bande variables
- Capots et cubes de transfert
- Systèmes de mesure et balances de bande
- Tambours magnétiques

### Sécurité et conditions de travail

- Éclairage de l'installation
- Graissage centralisé
- Pompe de ravitaillement
- Brumisation
- Télécommandes radio
- Normes spécifiques aux pays

### Couleur et marquage

- Couleur sur mesure
- Marquage de l'installation

\*\* Les poids sont des valeurs indicatives. Selon l'équipement, ils peuvent différer des valeurs indiquées.

\*\*\* Les indications relatives à la performance de concassage, à la capacité d'alimentation et à la taille du matériau entrant dépendent fortement des caractéristiques du matériau traité (constitution/abrasivité, répartition granulométrique, part de matériau fin, etc.), du produit final exigé, ainsi que de la commande, de l'alimentation et du réglage de l'installation.

\*\*\*\* Le cribleur embarqué est conçu selon l'application et peut avoir d'autres dimensions que celles indiquées.

Toutes les spécifications listées, fournies par le constructeur, sont à jour mais susceptibles de changer.



TRAITEMENT DE TRAVERSES DE CHEMIN DE FER



DÉCHARGE DE FERRAILLE DANS L'AXE LONGITUDINAL



FER D'ARMATURE



TRAVERSES DE CHEMIN DE FER

GARONNE CONCASSAGE CRIBLAGE

605 chemin de Bordegrosse - Z.A. de Bordegrosse - 31220 MONDAVEZAN

- Mail [gcc@groupegaronne.fr](mailto:gcc@groupegaronne.fr) - Site [www.groupegaronne.fr](http://www.groupegaronne.fr)

Siret 508 943 685 00034 RCS Toulouse - Code NAF 4663Z

0 806 802 202

Service gratuit  
\* prix appel



GARONNE CONCASSAGE CRIBLAGE

605 chemin de Bordegrosse - Z.A. de Bordegrosse - 31220 MONDAVEZAN

0 806 802 202 Service gratuit  
\* prix appel

- Mail [gcc@groupegaronne.fr](mailto:gcc@groupegaronne.fr) - Site [www.groupegaronne.fr](http://www.groupegaronne.fr)

Siret 508 943 685 00034 RCS Toulouse - Code NAF 4663Z



GARONNE CONCASSAGE CRIBLAGE

605 chemin de Bordegrosse - Z.A. de Bordegrosse - 31220 MONDAVEZAN

0 806 802 202 Service gratuit  
\* prix appel

- Mail [gcc@groupegaronne.fr](mailto:gcc@groupegaronne.fr) - Site [www.groupegaronne.fr](http://www.groupegaronne.fr)

Siret 508 943 685 00034 RCS Toulouse - Code NAF 4663Z